

Les gestes barrières à tout moment



Dans le cas où la distance de 1m ne peut être respectée, le port du masque de protection est obligatoire

1- Prérequis de l'activité

- Figurent dans le périmètre de la présente fiche les principaux travaux suivants :
 - *La fabrication des produits routiers (enrobés bitumineux, graves bitumes, etc.). Cette fabrication se fait au sein d'une usine d'enrobés fixe ou mobile.*
 - Pour la dématérialisation des bons, voici la procédure validée par l'AQP :
 - *Les Bons de Livraison (BL), une fois signés par l'opérateur, sont systématiquement photographiés. Leur photo est ensuite envoyée par SMS ou MMS par l'opérateur au chauffeur.*
 - *La photo du BL sert de lettre de voiture (respect de la réglementation transport) et, comme le BL, garantit la sûreté et la traçabilité des pesées et donc de la transaction.*
 - *Le chauffeur pourra ensuite transférer cette information au chef de chantier concerné par l'opération, notamment si la demande lui en est faite.*
 - *Le relevé journalier des BL qui concernent un chantier donné sera envoyé par mail au client concerné.*
- Fiches de prévention Covid-19 sur les thèmes : Transport / Déplacement, Habillage / Déshabillage, Lieux de vie, Accueil, Gestes de premiers secours et EPI spécifiques Covid-19.

Le référent Covid-19 aura la responsabilité d'informer les salariés et de veiller à l'application des consignes

2- Évaluation des conditions de mise en œuvre du Guide sanitaire Covid-19 pour la Construction



Selon les Professionnels réunis sous l'égide de Routes de France, les activités de la présente fiche ont fait l'objet d'une évaluation du niveau des remédiations afin d'être réalisées aux conditions sanitaires essentielles. La présente fiche ne se substitue pas à l'analyse des risques de l'entreprise.

Appréciation générale du **niveau de difficulté d'adaptation** du **ou des modes opératoires** en référence au Guide BTP dans sa version du 10 avril 2020.

Les trois niveaux sont d'exigence égale quant aux préconisations du guide de l'OPPBTP. Ils se distinguent sur les modalités de mise en œuvre.

Niveau 1 : mesures avec adaptation des modes opératoires et de l'organisation.

Niveau 2 : mesures nécessitant des changements importants des modes opératoires et de l'organisation.

Niveau 3 : mesures exigeant des changements majeurs des modes opératoires et de l'organisation.

Pour ce thème, la **couleur du niveau est JAUNE (niveau 2)**

3- Mesures barrières particulières à adopter pour satisfaire au Guide de l'OPPBTP

Tâche ou étape du mode opératoire	Mesures exceptionnelles de remédiation Covid-19		
	Organisation	Technique	Humaine
Mise en route de l'installation	<p>Veiller à l'affichage du rappel des consignes spécifiques.</p> <p>Un seul opérateur dans la cabine.</p> <p>Aérer la cabine continuellement.</p> <p>Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous.</p> <p>En cas de paiement par CB, veiller à la désinfection du terminal de paiement.</p>	<p>Désinfecter les pupitres, et les surfaces de contact (tables, clavier etc.).</p> <p>Porter des gants usuels.</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>

<p>Approvisionnement des stocks par livraison</p>	<p>Définir une zone de livraison matérialisée au sol. Envoi dématérialisé des bons. Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous. Les chauffeurs doivent rester dans leur cabine lors du déchargement.</p>	<p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection. Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m). Porter des gants usuels.</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>
<p>Approvisionnement avec un engin des prédoseurs en matériaux</p>	<p>Respecter la distance de 1 m pour réaliser l'intervention. Affecter de l'engin à un opérateur. Désinfecter toutes les surfaces de contact avant la prise en main de l'engin. Les chauffeurs doivent rester dans leur cabine avant le chargement.</p>	<p>Porter des gants usuels.</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>
<p>Fabrication des produits routiers</p>	<p>Un seul opérateur dans la cabine de commande. Aérer la cabine continuellement. Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous. Accès de la cabine interdite aux personnes extérieures.</p>	<p>Si possible, identifier au sol la zone de 1 m dans le cas d'une cabine ayant un bureau attenant. En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection. Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m). Porter des gants usuels.</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>

<p>Chargement des camions par trémies</p>	<p>Informers les clients des consignes spécifiques.</p> <p>Les chauffeurs doivent rester dans leur cabine avant le chargement.</p> <p>Conservers la distance de sécurité de 1m entre tous.</p>	<p>Communication avec les chauffeurs par système de haut-parleurs.</p> <p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>
<p>Travaux d'entretien / Intervention suite à une panne</p>	<p>Mettre en place des barrières, cônes pour signaler les zones d'intervention.</p> <p>Conservers la distance de sécurité de 1m entre tous.</p> <p>En cas d'intervention d'intervenant extérieur, vérifier sa bonne intégration des consignes spécifiques Covid-19 au plan de prévention.</p>	<p>Individualiser les outils et matériel.</p> <p>Désinfecter le matériel commun au pulvérisateur</p> <p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p> <p>Porter des gants usuels.</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>
<p>Arrêt de l'installation en fin de journée</p>	<p>Un seul opérateur dans la cabine</p> <p>Conservers la distance de sécurité de 1m entre tous.</p>	<p>Désinfecter les pupitres, et les surfaces de contact (tables, clavier, etc.).</p> <p>Porter des gants usuels.</p>	<p>Sensibiliser le personnel aux consignes spécifiques au Covid-19.</p>

4- Ressources documentaires associées

Guide de préconisations de sécurité sanitaire dans la construction:

<https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques>

Boite à outils :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19>

Fiches établies dans le cadre du guide de préconisation Covid-19 par l'OPPBTP, dont notamment :

- Les bons gestes pour se protéger sur le chantier et dans l'atelier du BTP,
- Se laver les mains pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP,
- Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP.

5- Liens avec les documents obligatoires et contractuels

Document Unique d'Evaluation des Risques.

Protocole de chargement et déchargement.

PPSPS ou Plan de Prévention.

6- Informations utiles

Fournitures spécifiques Covid-19 :

- Lingettes désinfectantes type WIP'Anios (poignées, claviers d'ordinateur, sièges de toilettes, véhicules, engins, outillages...).
- Spray désinfectant.
- Savon liquide ou solution hydroalcoolique.
- Essuie-mains jetables.
- Si possible poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d'hygiène après usage.
- Sacs à déchets.
- Gants usuels de travail.
- Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour assurer le nettoyage et la désinfection.
- En cas d'absence de point d'eau sur le lieu de travail, bidons d'eau étiquetés « eau de lavage mains ».