

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

RECOMMANDATION

ASSURE-TOI QUE LES ÉNERGIES SONT COUPÉES POUR UNE UTILISATION À PROXIMITÉ OU SUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.
NE DIRIGE JAMAIS SUR UNE PERSONNE OU SUR TOI LE JET.



AVANT

- Sois sur une zone de collecte des eaux avec traitement des effluents appropriés.
- Assure-toi que la zone d'utilisation est dégagée de tout projectile potentiel et que personne n'est à proximité.
- Utilise exclusivement des produits de nettoyage référencés et dilués. Manipule selon préconisations de la FDS (fiche de données de sécurité).
- Utilise sur une aire plane et protégée du risque de chute.
- Vérifie l'état du flexible, de la poignée du pistolet et des dispositifs de sécurité.
- Assure-toi d'une évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur (si moteur thermique).

PENDANT

- $P < 150$ bars
 $T: < 70^\circ\text{C}$
Angle du jet : $> 40^\circ$
Longueur lance : > 120 cm
- Maintiens à une distance minimale de 30 cm du matériel à nettoyer.
- Travaille du haut vers le bas en dirigeant le jet vers le sol.

APRÈS

- Mets hors tension.
- Appuie sur la gâchette pour libérer la pression.
- Mets hors gel si nécessaire.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.